

СПЕЦИАЛЬНОЕ МАСЛО - ДЛИТЕЛЬНАЯ И УСИЛЕННАЯ ЗАЩИТА 900МЛ STARWAX (55774)



Opis słownikowy

материал	ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ДРЕВЕСИНА
проблема	загрязненное дерево, почернения, пятна на дереве, старая садовая древесина, сухая древесина

Opis produktu

Специальное масло — длительная и усиленная защита Starwax - питает и импрегнирует садовую мебель из древесины тика и других экзотических пород (ипе (лапачо), эвкалипт, бамбук). Обеспечивает длительную защиту от воды, пятен и жирных загрязнений. УФ-фильтр предотвращает образование серой патины, вызываемое воздействием солнечных лучей. Содержит тунговое масло, обеспечивающее усиленную пропитку древесины. Позволяет сохранить первоначальный матовый внешний вид древесины.

Способ применения:

Перед применением встряхнуть.

На небольших поверхностях: пропитать Маслом чистую тряпочку, не оставляющую ворсинок. Наносить небольшими круговыми движениями. Оставить для высыхания на 10–15 минут. Потом насухо протереть поверхность сухой тряпочкой, чтобы не образовались разводы. Спустя 6 часов нанести второй слой таким же образом, как первый, и дать высохнуть по истечении 10-15 минут.

На более обширных поверхностях (напр. большой стол): наносить обильно широкой кистью по направлению волокон древесины. Оставить до высыхания на 10-15 минут,



после чего вытереть досуха чистой тряпочкой, не оставляющей ворсинок. Через 6 часов нанести второй слой таким же образом, как первый, и осушить его спустя 10–15 минут. Не пользоваться поверхностью, покрытой маслом, на протяжении 24-х часов, пока она полностью не высохнет. Перед использованием средства следует ознакомиться с рекомендациями и мерами предосторожности.

Рекомендации:

Необработанная древесина, новая мебель или ранее покрыта маслом либо лаком: перед нанесением масла тщательно отшлифуйте и очистите поверхность, а затем обезжирьте с помощью Концентрата для мытья деревянных террас Starwax, чтобы избежать химической реакции ранее используемых продуктов. На поверхности, которые выцвели под воздействием солнца, перед нанесением масла примините Жидкость для чистки посеревшей древесины Starwax. Масло наносить в дни, в которых не предвидеться осадков, при температуре выше 12° С, и, если возможно, ниже 24° С. Не наносить масло на древесину: вошеную, окрашенную, лакированную и при любых противопоказаниях производителя мебели. Масло может слегка затемнить дерево в зависимости от его вида. Рекомендуется сделать предварительную пробу на небольшой, малозаметной поверхности. Используемую, для нанесения масла, тряпку и другие инструменты следует мыть сразу после использования (существует риск самовозгорания при хранении тряпок и инструментов, пропитанных маслом).

Применение: внутри помещений и снаружи.

Инвентарь: тряпка, не оставляющая ворсинок; кисть.

Расход: около 15 - 20 м² / 1 л.

Время высыхания: 6 часов между наложением отдельных слоев. Полное высыхание в течение 24 часов.

Очистка инвентаря: уайт-спирит.