

ВОСК ANTIQUAIRE СЕЛЬСКИЙ ДУБ 375МЛ STARWAX (55089)



Opis słownikowy

| | |
|----------|--|
| материал | НАТУРАЛЬНАЯ ДРЕВЕСИНА ЛАКИРОВАННАЯ |
| проблема | загрязненная древесина, повреждения в древесине, пятна на дереве, старая древесина |

Opis produktu

Воск Antiquaire Сельский дуб 55087 Starwax - готовая к применению смесь восков (20% пчелиного воска) в нефтяном растворителе. Низко-пигментированная восковая паста для отделки под цвет морилки и ухода в соответствии с цветом. Питает волокна древесины, защищает от высыхания и пятен, подчёркивает красоту слоёв древесины, после полирования придаёт сатиновый блеск. Средство, на протяжении столетий традиционно применяемое для обеспечения сохранности древесины. Простое в применении.

Способ применения:

Отделка древесины воском: Воск густеет под воздействием низкой температуры. Перед использованием разогреть, подержав в тёплом помещении. Наносить на сухую, идеально отшлифованную и очищенную от пыли древесину. Втирать в древесину тонко, по направлению волокон, лучше всего хлопчатобумажной паклей. Оставить для высыхания минимум на 2 часа. Энергично и тщательно отполировать щёткой, стальным волокном 000 или старым застиранным шерстяным свитером. Нанести второй слой таким же образом, как и первый, и старательно его отполировать.
Уход за мебелью: Разогреть воск. Втирать тонкий слой хлопчатобумажной паклей. Оставить для высыхания. Старательно отполировать. Перед вощением морилок Starwax рекомендуется применить Закрепитель Starwax.

Рекомендации:

Загрязненную древесину сначала очистить Растворителем воска Starwax. Воск концентрированный и густеет под влиянием холодной температуры. Перед применением подержать в комнатной температуре ок. 20° С. Использовать в течение 10 лет от даты изготовления, указанной на упаковке.

Расход:

15 м²



Eurochemia Sp. z o. o.
ul. Robotnicza 54, Wrocław
+48 71 782 79 73; +48 501 487 896