

ЗАЩИТНОЕ МАСЛО ДЛЯ ДРЕВЕСИНЫ ТИКА И ЭКЗОТИЧЕСКИХ ПОРОД 500МЛ STARWAX (55146)



Opis słownikowy

материал	НАТУРАЛЬНЫЙ РОТАНГ, ПЛЕТЕНИЯ, ЭКЗОТИЧЕСКАЯ ДРЕВЕСИНА
проблема	загрязненное дерево, пересушенная древесина, пятна, пятна на дереве, старая древесина

Opis produktu

Защитное масло для древесины тика и экзотических пород Starwax - масло образует защитный слой, предохраняющий от впитывания жира и воды, а также глубоко пропитывает иссохшую древесину. Предотвращает выцветание и подчеркивает рисунок слоев. Применять перед началом и после окончания летнего сезона. Только для необработанной древесины. Идеально подходит для садовой мебели, и других изделий из тика и древесины экзотических пород. Перед использованием средства обязательно ознакомьтесь с рекомендациями.

Расход: 15 - 20 м² / 1 л

Способ применения:

Встряхнуть перед применением.

Небольшие поверхности: Пропитать чистую, не оставляющую ворсинок тряпочку. Наносить небольшими, круговыми движениями. Оставить минимум на 2 часа, после чего вытереть поверхность насухо чистой тряпочкой, чтобы удалить жирные следы. Повторить процедуру спустя 6 часов. Осушить поверхность по истечении 2-х часов после повторного нанесения.

Поверхности с большой площадью: **внимание:** поверхностью можно будет



пользоваться спустя 24 часа. Обильно нанести обычной кистью или кистью-макловицей по направлению волокон древесины. Через 10-15 минут вытереть досуха чистой тряпочкой, не оставляющей ворсинок. Повторить процедуру спустя 6 часов, осушить поверхность по истечении 2-х часов после нанесения. Оставить поверхность для полного высыхания на минимум 12-24 часа.

Рекомендации:

Не наносить средство при высокой влажности воздуха и температуре ниже 12°C. Не применять на восковой, окрашенной, лакированной, лессированной древесине. Необработанную древесину, новую мебель и древесину, которая ранее была покрыта маслом другой марки, следует тщательно отшлифовать при помощи мелкой наждачной бумаги, чтобы избежать реакции с ранее примененным средством. Тряпки и инвентарь вычистить сразу же после использования (в случае хранения текстильных материалов, пропитанных средством, существует риск самовозгорания).